



Release Note

版本号：1.8.1

适用型号：X5S/X6

日期：2018-12-05



1 功能添加

1. 添加 Metaswitch 服务器类型，兼容 Metaswitch 服务器。

2 功能改进

1. 改进 SCA 功能和 Feature Sync 功能，不限制服务器。
2. 扩展静态部署下 Server Address URL 的长度为 256。
3. 修改开启 Shared Call Appearance 后，Line 键 LED 灯的颜色状态。

3 BUG 修复

1. 修复开启 Feature Sync 功能时，在服务器端开启 DND，话机不会同步显示 DND 状态的问题。
2. 修复使用 TLS 协议注册到 Metaswitch 服务器，开启 SRTP 通话会有吡吡声的问题。
3. 修复话机 LCD 界面语音留言弹出框的确认和取消键不起作用的问题。

4 新增功能描述

1. 添加 Metaswitch 服务器类型，兼容 Metaswitch 服务器。

功能描述： 在网页线路 >>高级设定页面，选择服务器类型为 Metaswitch，兼容 Metaswitch 服务器 Intercom 等功能。

网页配置如下：



5 功能改进描述

1. 改进 SCA 功能和 Feature Sync 功能，不限制服务器。

功能描述: 在网页线路 >>高级设定页面, 开启 Feature Sync 和 SCA 功能, 任意选择服务器类型, 话机都可实现 Feature Sync 和 SCA 功能 (需要服务器支持)。

网页配置如下:



2. 扩展 Phone Flash 下 Server Address URL 的长度为 256。

功能描述: 在网页系统 >> 自动部署 >>静态部署服务器页面, 扩展服务器地址的 URL 为 256 位, 之前是 92 位。

网页配置如下:



3. 修改开启 Shared Call Appearance 后，Line 键 LED 灯的颜色状态。

功能描述：在网页线路 >>高级设定页面，开启 SCA 功能（本功能需要服务器的支持）。更改以下两种情况下 Line 键 LED 灯的状态：

场景	原 Line 键 LED 灯的状态	现在 Line 键 LED 灯的状态
拨号/去电	绿色闪烁	绿色常亮
Private Held	绿色闪烁	黄色闪烁